

Lexmark X782e



**Des couleurs exceptionnelles et une interface intuitive :
une combinaison gagnante**

0021J0434

Vue
d'ensemble

**Spécifications
techniques**

Options et
consommables

Caractéristiques

Questions et
réponses

Technologie d'impression

Color Laser

Code UNSPSC

43.21.21.05

Type de scanner

Scanner à plat avec chargeur

Fonction

Copie couleur

Impression couleur

Numérisation couleur

Télécopie

Numérisation réseau couleur

Vitesse d'impression (A4, noir):

Jusqu'à

38 pages par minute

Vitesse d'impression (A4, couleur): Jusqu'à

33 pages par minute

Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso: Jusqu'à

38 face par minute

Temps de sortie de la première page (noir) inférieur à	11 secondes
Vitesse de copie (A4, noir): Jusqu'à	38 Copies par minute
Vitesse de copie (A4, couleur): Jusqu'à	33 Copies par minute
Temps de sortie de la première page mode copie (noir) inférieur à	< 14 secondes
Résolution d'impression, noir	1200 x 1200 ppp Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)
Résolution d'impression, couleur	1200 x 1200 ppp Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)
Résolution de numérisation	300 X 300 ppp (couleurs) 600 X 600 ppp (mono)
Processeur	800 MHz
Mémoire, standard	768 Mo
Mémoire maximum	768 Mo
Options extension mémoire	Non
Systèmes d'exploitation Apple Macintosh supportés	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame et MetaFrame XP sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft Windows Server 2003 et Terminal Server avec Citrix MetaFrame XP Presentation Server ou Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0.

Microsoft Windows Server 2003 et Terminal Server avec Citrix MetaFrame XP Presentation Server ou Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0

Microsoft Windows Server 2000 et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.0

Microsoft Windows Server 2000 et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.0

Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) et Terminal Server avec Citrix Presentation Server 4.0

Systemes d'exploitation Linux supportés

Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0

Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3

Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0

SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0

Debian GNU/Linux 3.1, 4.0

Linspire Linux 5.0

SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2

Systemes d'exploitation Microsoft Windows supportés

Microsoft Windows 2000

Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Serveur)

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows XP x64

Microsoft Windows Server 2003 courir Terminal Server

Microsoft Windows 2000 Server courir Terminal Services

Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition

Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition running Terminal Services

	Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64
Systèmes d'exploitation Novell supportés	Novell® Open Enterprise Server pour Netware avec NDS, iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare® 3.2, 4.2 (Bindery) Novell NetWare 4.2, 5.x et 6.x (NDS) Novell NetWare 5.x, 6.x avec iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS)
Autres systèmes d'exploitation supportés	Plate-forme IBM iSeries ou IBM AS/400® avec protocole TCP/IP et OS/400®, V3R1 ou supérieur utilisant la fonction OS/400 Host Print Transform Pratiquement toute plate-forme prenant en charge le protocole TCP/IP
Systèmes d'exploitation UNIX supportés	Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.1 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3 Sun Solaris x86 10
Gestion du papier (standard)	Réceptacle papier 250 feuilles Tiroir 500 feuilles Bac d'alimentation 500 feuilles Module recto verso Deuxième tiroir 500 feuilles Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles
Gestion du papier (en option)	Bac de médias Banniere
Capacité de chargement papier (standard)	1600 feuilles (75 g/m ²)
Capacité de chargement papier (maximum)	1600 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie (standard)	250 feuilles (75 g/m ²)

Capacité papier en sortie (maximum)	250 feuilles (75 g/m ²)
Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents): Jusqu'à	50 feuilles (75 g/m ²)
Capacité en enveloppes	10
Option de finition ?	Non
Nombre d'entrées de papier	4
Nombre maximum des entrées de papier	4
Types de supports acceptés	<ul style="list-style-type: none"> Bristol Enveloppes Papier glacé Etiquettes Papier ordinaire Transparents * Voir le document Card Stock & Label Guide Papier Banniere
Dimensions des supports acceptés	<ul style="list-style-type: none"> 10 enveloppes Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 A4 A5 Enveloppe B5 Enveloppe C5 Enveloppe DL Executive Folio JIS-B5 Legal US

Lettre US
Rapport
Universel
Bannière (210 x 914 mm)
Bannière (jusqu'à 210 x 1 219 mm)

Rendement des consommables

Cartouches 6 000* pages (CMYK)
Cartouche Lexmark Longue Durée 10 000* pages
Cartouche Très Longue Durée 15 000* pages
Livré avec cartouche noire et couleur de 10000 pages
avec programme de retour de cartouches.
*Rendement moyen de la page Noire ou Couleur CMY
imprimée en continu : Valeur déclarée en accord avec la
norme ISO/IEC 19798.

Connectivités ports

Fast Ethernet
USB compatible avec la spécification USB 2.0
Interface directe USB sur le panneau de commande

Ports réseau en option

Serveur d'impression sans fil Lexmark N4050e 802.11g
(impression uniquement)
MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe

Méthode d'impression réseau

LPR/LPD
IP direct (Port 9100)
Socket (Raw TCP/IP)
IPP (Internet Printing Protocol)
HTTP
Impression NDS basée sur les files d'attente
NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell
Netware Enterprise Print Services)
IP amélioré (Port 9400)

Support protocole réseau	TCP/IP IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC) TCP/IP IPv6
Police Codes à barre	Polices vectorielles PCL 5e 3/9, étroites, standard et larges 158 polices vectorielles PostScript 2 polices bitmap PCL 39 polices vectorielles PPDS 5 polices bitmap PPDS 84 polices vectorielles PCL Polices vectorielles PCL 5e OCR A, OCR B
Zone d'impression	0.167 Nombre de pouces à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur)
Zone d'impression	4.2 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur)
Langages imprimantes (standard)	Emulation PCL 5c Emulation PCL 6 Polices PPDS (Personal Printer Data Stream) Emulation PostScript 3 PDF 1.5 xHTML image directe
Champ de réduction / agrandissement	25 - 400 %
Zone de numérisation, maximum (mm)	216 x 355.6 mm
Débit du modem	33.6 kbps

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)	810 x 795 x 650: 1245 x 1219 x 1016 mm
Quantités par palette	1:1
Dimensions (mm - H x L x P)	1410 x 679 x 584 mm
Poids (kg)	97.5 kg
Niveau sonore, en attente	31 dB
Niveau sonore en fonctionnement	50 dB
Niveau sonore copieur, en fonctionnement	49 dB
Niveau sonore scanner, en fonctionnement	49 dB
Garantie standard	1 an, réparation sur site
Certifications produits	CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 60320-1, CE Class A, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, C-tick mark Class A, CCC Class A
Marque déposé	<p>Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International Inc., et enregistrées aux Etats-Unis.</p> <p>D'autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.</p> <p>PCL est une marque déposée par Hewlett-Packard Company.</p> <p>AppleTalk, Mac et Macintosh sont des marques déposées par Apple Computer, Inc., enregistré etats unis.</p> <p>MarkNet and MarkVision sont des marques déposées par Lexmark International, Inc., et enregistré etats unis.</p> <p>ColorSaver, Drag`N`Print, Lexmark PrintCryption et StapleSmart sont des marques déposées par Lexmark</p>

International, Inc.

Le logo USB-IF est une marque déposée par Universal Serial Bus Implementers Forum Inc.

Microsoft, Windows, le logo Windows, Windows Vista, et le logo Windows Vista sont des marques déposées par Microsoft Corporation et enregistrées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Environnement d'exploitation

Température: de 16 à 32°C

Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative

Altitude: de 0 à 3048 mètres