



Aperçu

Fonction	Impression
----------	------------

Impression

Vitesse (monochrome)	Jusqu'à 33ppm en format A4 (35ppm en format lettre)
Délai pour la première impression (monochrome)	Moins de 8,5 secondes
Résolution	Résolution allant jusqu'à 1200 x 1200ppp
Impression recto verso	Intégré
Émulation	PostScript ³ , PCL6, SPL, IBM ProPrinter, EPSON

Manipulation du papier

Types et capacité d'entrée	76mm x 127mm (3,0po x 5,0po) à 216mm x 356mm (8,5po x 14,0po)
Type du support	Transparent, Enveloppe, Étiquettes, Carte postale, Carton
Types et capacité d'entrée	Bac de 250 feuilles de 80 g/m ² , bac multifformat de 50 feuilles de 80 g/m ²
Types et capacité de sortie	150 feuilles, face vers le bas, 80 g/m ²

Généralités

Processeur	SAMSUNG-400MHz
------------	----------------

Mémoire/stockage	64Mo (320Mo max.)
Système d'exploitation compatibles	Windows 2000/XP (32/64 bits)/Vista (32/64 bits)/2003 Server (32/64 bits) et divers systèmes d'exploitation Linux:-Red Hat 8 à 9-Fedora Core 1 à 4-Mandrake 9.2 à 10.1-SuSE 8.2 à 9.2, système d'exploitation Mac 8.6 à 9.2, 10.1 à 0.4
Interface	USB 2.0 haute vitesse, IEEE1284 Parallèle, Ethernet 10/100 base TX
Niveau de bruit	Moins de 52dBA (impression), moins de 26dBS (en veille)
Cycle d'utilisation mensuel	50000 feuilles
Dimensions (L x P x H)	400,0mm x 433,4mm x 285,0mm (15,75 po x17,10 po x 11,20 po)
Poids	11,1kg (24,5lb)

Consommables

Rendement	- Rendement moyen d'une cartouche:4000 pages standard - Cartouche à rendement élevé:rendement moyen de 10 000 pages standard
Type	Cartouche en 1 pièce
Code du modèle	ML-D3470A, ML-D3470B

Options

Options	- Tiroir de 250 feuilles-Mémoire:32Mo, 64Mo, 128Mo, 256Mo
---------	---

※ Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.